

丙烯酸酯外墙涂料有哪些特点？

丙烯酸酯外墙涂料是以热塑性丙烯酸酯合成树脂为主要成膜物质并加入溶剂、着色颜料、体质颜料、助剂等，经研磨而成的一种溶剂型外墙涂料。该涂料具有以下特点：

(1)涂料的耐候性良好，在长期光照、日晒雨淋的条件下，不易变色、粉化或脱落。

(2)对墙面有较好的渗透作用，膜层结合牢固，而且耐久性好。

(3)使用不受天气温度限制，即使在零度以下的严寒季节施工，也能很好地干燥成膜。

(4)施工方便，可采用刷涂、滚涂、喷涂等施工工艺，可以按用户的要求配制成各种颜色。但施工时易燃、有毒性溶剂挥发，应注意保护措施。

丙烯酸酯外墙涂料是目前国内外主要使用的品种之一，使用寿命估计可达10年以上。在我国主要用于高层建筑外墙的涂饰。

丙烯酸酯乳胶漆有哪些特点？

丙烯酸酯乳胶漆是优质合成树脂乳液外墙涂料之一。

纯丙烯酸系乳胶漆在性能上较其他乳胶漆好，其最突出的优点是涂膜光泽柔和，耐候性与保光性、保色性都很优异，更适合用作外墙涂料。

该涂料用多种方法施涂均可，但施工温度不能低于5度。在平整的基面上，每千克涂料可涂饰8~10m²。