一个9平方米高3米的房间能放多少个高尔夫球

双层高尔夫球主要有两大部份材料组成，内芯为实心的橡胶料及外皮为合成树脂（也有用balata橡胶）材料，经不同的设备及工艺包履而成，每个高尔夫球制造商生产的内芯其配方及工艺均有不同，众所周知，一般的橡胶制品都比较软，而高尔夫球芯的硬度为邵氏硬度100度以上，即基本上与外皮材料一样硬度，要想让橡胶具有塑料的硬度又要有橡胶的弹力，并要求有非常高的耐冲击击打强度而不开裂，其添加的材料少则10几种，多则20几种方可达此效果。 双层高尔夫球外皮材料早期是用一种叫balata的橡胶料，因其价格十分昂贵，后已经被合成树脂所代替，其主要成份为橡塑型，除耐寒、耐磨、有硬度外，最主要的性能有两点：一是具有非常好的耐冲击强度，二是具有橡胶的高弹力，市面上一般的合成树脂及塑料都无法达到此要求，因其生产技术及成本非常高，一般的国家都无法生产，目前绝大多数国家所采用的高尔夫球外皮料均需从美国或日本100%进口。 性能介绍：
1）重量及直径 国际比赛球标准重量：不得大于1.62盎司（45.93克）
国际比赛球标准直径：不得小于1.68英寸（4.276厘米） 2）风洞数 本公司所选用的风洞数（即表面凹窝）为392个，392个风洞数为世界上最完美而又最难以制造的高球技术之一。其排列的致密性和对称性是任何品牌都无法比拟的。因凹窝与凹窝间的致密性，使每个凹窝看上去已不成园形，基本上成六角形，为的是让其凌角更为锐利，可以大大减小风的阻力和提高风的后向推动力（如上图），除飞行距离达极最远外，飞行方向的稳定性又是其最受欢迎的原因之一。 根据美国高球协会测试，在同样的环境下，用相同材料的球，凹窝凌角分明的球发球距离为260码时，表面光滑的小白球只能飞行120码。

高尔夫有的打得特远有的打的特近,这两个有什么不一样?