

怎么给发动机隔声？

发动机隔声可有效降低发动机和前轮的噪声，有效阻隔发动机噪声、前轮胎噪声及外界噪声通过前围板及两前车门部位向驾驶室的传入，同时可保护发动机盖漆面免受高温烘烤。原材料可选择铝箔隔声减振板结合铝箔隔声棉或者铝箔吸声棉，均适用于发动机盖、防火墙隔声。粘贴减振板和隔声棉前，要清洗干净发动机盖施工表面，尤其要注意最后一定要用清水清洁，因为化工中的胶水与其他化学成分产生化学反应后会导致胶性失效。然后先将第一层隔声减振板比照发动机盖的凹槽形状裁成小块，撕起背胶后直接粘贴于凹槽内，用于填充发动机盖内的凹槽内部，填平凹槽的加强肋。第二层用铝箔隔声棉粘贴，工序同第一层，也是先比对再裁剪，后粘贴压实。粘贴完毕后，扣上原车机盖+扣扣接。粘贴吸声棉前同样要注意清洗干净发动机盖施工表面。两层吸声棉的施工工序同上。第二层用整张吸声棉粘贴，所有机盖均采用双层吸声棉。

请问那种毛茸茸的保暖耳罩能不能隔音啊???能不能相对隔一点? ???

有一定的隔音效果